



Drift- och skötselinstruktioner

Infodrade avloppsrör

Era nya infodrade avloppsrör består av ett fiber armerat foder impregnerat i en epoxiplast. Fodrets insida, tillika rörets insida är täckt av en polyuretanplast. Den färdiga produkten kan likställas med kraftig PVC och livslängden motsvarar den hos ett sådant rör.

Ert nya rörsystem är avsett för normal hushållsanvändning och för att det skall fungera optimalt följer nedan några rekommendationer.

Vid användning

Bästa sättet att undvika stopp är att vara noga med vad som spolas ner i avloppet. Kontrollera med kommunen vad de har för rekommendationer och följ dessa.

Skulle stopp uppkomma så kontakta en auktoriserad spolbilsfirma.

Undvik att utsätta rören för mycket varmt vatten (>90°C) under längre perioder.

Vid rengöring

Ett avloppssystem mår bäst om det rengörs vart femte år. Vid rengöring skall rören spolas. Mekanisk rensning förstör rören och är helt onödigt om systemet spolas enligt angivet intervall (5 år). De rensverktyg som används vid spolningen skall vara icke skärande eller icke slipande och kombineras med varmt spolande vatten.

Vid ev. rivning eller ingrepp på relinat rör

Den infodrade delen av rören skall vid en ev. rivning sorteras som brännbart avfall. Vid ett ev ingrepp på ett relinat rör så måste ISAB kontaktas innan åtgärd görs.

Vid problem eller frågor

Om ni stöter på situationer där ni behöver hjälp eller råd är Ni alltid välkomna att kontakta oss på ISAB Rörinfodring!

